

Balizas Luminosas de Señalización Dinámica Inteligente BSI-201B

**Balizas inteligentes para señalización dinámica en:
Carreteras, Túneles, Carriles reversibles, Tránsito de carriles...**



- ✓ Tecnología Led y microprocesador RISC de bajo consumo. Alimentación por cable a 48 V AC.
- ✓ Comunicaciones asíncronas moduladas sobre el cable de alimentación.
- ✓ Carcasa de aluminio y circuitos electrónicos embebidos en resina epoxi para mantener la estanqueidad.
- ✓ Señalización luminosa con diodos led de 5 mm. de diámetro y alta eficiencia de radiación.

- Se fabrican dos modelos de balizas:
 - BSI-201 de señalización unidireccional.
 - BSI-202 de señalización bidireccional.
- La señalización se puede establecer de manera permanente o temporizada.
- Los colores de visualización son: rojo y ámbar.
- Los modos de visualización disponibles son:
 - Encendido fijo
 - Destellos estáticos. Las balizas emiten el destello de manera simultánea.
 - Destellos deslizantes. El destello se emite encadenando un retardo entre balizas consecutivas, de manera que el destello parece propagarse a lo largo del enlace.
- La frecuencia del destello es configurable entre 240 y 60 destellos por minuto.

